

FACADE SYSTEM

2415**VÝZTUŽNÁ TKANINA R 85**

SKELNÁ TKANINA PRO VYZTUŽENÍ OMÍTEK.

Eliminuje pnutí. Snižuje vznik trhlin.

Vysoká pevnost: min. plošná hmotnost tkaniny 110 g/m².

Pro vyztužení omítek. Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami.

Prevence proti vzniku trhlin v omítce.

Dlouhá životnost: Odolná alkalickým cementovým a disperzním materiálům.

Světlost ok: 10 x 10 mm



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Výztužná tkanina slouží pro armovací vrstvu například vnitřních a vnějších omítek, jádrových omítek a nebo při renovaci fasády.

Pro překlenutí problémových míst v omítkách.

Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

Příprava podkladu

Naneste omítku na podkladní vrstvu do 2/3 požadované tloušťky. Následně srovnejte stahovací latí.

Pokyny pro zpracování

Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem. Spojе jednotlivých pruhu musíme ukládat s přesahem min. 10 cm. Tkaninu je nutné ukládat do vrchní 1/3 tažené strany.

Spotřeba



Spotřeba od

1.1

Spotřeba materiálu v měrné jednotce

m²/m²

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2010	OMÍTKA RUČNÍ	Vápenocementová jádrová
2020	OMÍTKA STROJNÍ	Vápenocementová jádrová
2040	OMÍTKA LEHČENÁ	
2050	JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA	
2070	SUPERTHERM	Tepelněizolační jádrová omítka $\lambda \leq 0,13$
4230	LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA	
4260	JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobena z materiálu	Sklovláknité prameny a jednoduché sklovláknité příze opatřené povrchovou úpravou na bázi polymerních disperzí.
Odolnost proti tlakové vodě	Ne

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Délka bez obalu	50 m
Čtvereční metr	55 m ²
Barva	bílá
Netto hmotnost	6,35 kg
Množství	1 ks
Druh balení	Roll
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561105738
Množství na paletě	30
Hmotnost na paletě	317,50 kg

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Roll	PE	Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Chraňte před poničením, Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.