

FACADE SYSTEM

# 2460

**HRUBOZRNNÝ VÝPLŇOVÝ TMEL**

## OPRAVA SPAR SE VZHLEDEM OMÍTKY

Elastický tmel s plnivem: oprava spar a trhlin v omítkách, zdivu a površích ETICS.

Vhodný pro použití v interiéru a exteriéru.

Vzhled podobný omítce díky použitému plnivu.

Výborná přilnavost k materiálům jako je dřevo, beton, omítka, cihla a sádkarton.



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

### Oblast použití

K utěšňování a vyplňování spar, trhlin a prasklin ve zdivu a v tradičních a pastovitých omítkách. Používá se jako výplň trhlin a prasklin v omítkách s filcovaným, strukturovaným povrchem.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**

10 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**

40 °C

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

### Příprava podkladu

Podklad je třeba před aplikací očistit. Spáru před aplikací tmelu olepíme olepovací páskou.

### Příprava směsi

Tmel je připraven k přímému použití.

### Pokyny pro zpracování

Tmel vtlačíme do spáry pomocí aplikační pistole. Správu uhladíme roztokem saponátu za pomoci vhodného nástroje - stěrky, špachtle nebo hladítka. Po uhlazení okamžitě odstraníme lepicí pásku.

## Zpracovatelnost

20 min

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je potřeba vyhnout se přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm.  
Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Po ukončení umyjte ihned nářadí čistou vodou. Zaschnuté zbytky odstraňte mechanicky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální velikost zrna v mm	1,2
Hustota v Kg/m <sup>3</sup>	1 650

## VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK
Objem balení	280 ml
Barva	bílá
Množství	15 ks
Druh balení	Tuba
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561108135
Množství na paletě	1260
Skladovatelnost	18 m.

<b>Druh balení</b>	<b>Materiál obalu</b>	<b>Podmínky skladování</b>
Tuba	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Uchovávejte mimo zdroj ohně

## Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).